



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ULTRASOL MULTIPROPOSITO KRISTASOL K

PRODUCTO No: 5716 AA-SQMC

Sección 1 : Identificación del Producto y la Compañía

Nombre del producto : Ultrasol Multipropósito
Kristasol K.
Uso : Producto para la industria agrícola.
Proveedor : Soquimich Comercial S.A.
Dirección : Los Militares 4290,
Las Condes, Santiago
Teléfono : +56 - 2 - 425 25 25
Fax : +56 - 2 - 425 23 17
E-mail : product_safety@sqm.com
Número de emergencia : +56 - 9 - 940 40 900

Sección 2 : Composición/Información sobre Ingredientes

Nombre Químico	No.CAS	No.EINECS	Fórmula	% p/p
Nitrato de potasio	7757-79-1	231-818-1	KNO_3	30-40
Nitrato de amonio	6484-52-2	229-347-8	$(NH_4)NO_3$	20-30

Sección 3 : Identificación de Riesgos

Resumen de los Riesgos

Comburente, de acuerdo a N.Ch. 382 Of.04. Contacto con material combustible no causará una ignición espontánea, pero agravará un incendio existente.


Identificación N. Ch. 2190 Of.2003



Grados de Seguridad

Grado de salud : 1 - Leve
Grado de inflamabilidad : 0 - Ninguno
Grado de reactividad : 1 - Leve
Grados especiales : OX - Comburente

Identificación N. Ch. 1411/4 Of.78





ULTRASOL MULTIPROPOSITO KRISTASOL K

Efectos Potenciales a la Salud

- Inhalación : La inhalación de polvo puede irritar el tracto respiratorio.
Ingestión : Puede ser nocivo en caso de ingestión.
Contacto con la piel : Puede causar irritación.
Contacto con los ojos : Irritante.

Sección 4 : Medidas de Primeros Auxilios

Información general

Si los efectos persisten, consulte a un médico.

Medidas Específicas

- Inhalación : Traslade a la persona al aire fresco. Busque atención médica en caso de dificultad respiratoria.
Ingestión : Beba abundante agua o leche. Si la persona está inconsciente, nunca administre nada por vía oral.
Contacto con la piel : En caso de irritación, quite la ropa. Remueva el exceso de la piel. Lave con agua y jabón por al menos 5 minutos.
Contacto con los ojos : Lave los ojos con abundante agua, levantando los párpados ocasionalmente.

Sección 5 : Medidas para el Control de Fuego

- Fuego : No combustible, pero agravará un incendio existente. Productos de descomposición térmica en Sección 10.
Agentes de Extinción : Cualquier medio apropiado para extinguir fuego adyacente. Para fuegos pequeños rocíe agua. Para fuegos mayores, inunde el área con abundante agua.
Equipo de Protección : Utilice aparato de respiración autónomo y ropa protectora.

Sección 6 : Medidas para Control de Derrames y Fugas

- Precauciones Personales : Ventile el área. Utilice equipo de protección personal (sección 8).
Precauciones Ambientales : No descargar al desagüe. Evitar escurrimiento a cursos de agua y napas subterráneas.
Métodos de Limpieza : Recoger mecánicamente el producto y colocarlo en contenedores apropiados para su recuperación o desecho.





ULTRASOL MULTIPROPOSITO KRISTASOL K

Sección 7 : Manipulación y Almacenamiento

Manejo

- Disposiciones técnicas : Ninguna
Precauciones para manipulación segura : Evite la formación de polvo. Evite el contacto con los ojos y la piel.
Recomendaciones especiales : Ver sección 10.

Almacenamiento

- Requerimientos especiales : Cierre cuidadosamente cualquier envase abierto y manténgalo en posición vertical para evitar derrames. Mantenga el producto en su envase original.
Condiciones de Almacenamiento : Mantenga alejado de productos inflamables. No almacene con productos combustibles ni agentes reductores. Mantener los envases cerrados en un área ventilada, seca y fresca

Sección 8 : Control de Exposición / Protección Personal

Límites de Exposición (Permisible Ponderado)

DS. 594: 8 mg/m³ (polvo total); 2.4 mg/m³ (polvo respirable). Sustancia no especificada.

Mitigación de Exposición

Extracción de aire local para mantener ambiente con niveles bajos de polvo.

Equipo de Protección Personal

- Respiratorio : Mascarilla antipolvo, en áreas con generación de polvo, si es necesario.
Ojos : Gafas protectoras.
Manos : Guantes de nitrilo.
Medidas de Higiene : No comer, beber o fumar durante su manipulación. Lavar las manos antes y después de manipular el producto

Sección 9 : Propiedades Físicas y Químicas

- Estado físico : Sólido, polvo.
Color : Verde.
Olor : Sin olor particular.
pH : No disponible.
Punto de fusión : No disponible.





ULTRASOL MULTIPROPOSITO KRISTASOL K

Punto de ebullición	: No disponible.
Propiedades Inflamables	: No inflamable.
Punto de inflamación	: No aplicable.
Temperatura de autoinflamación	: No aplicable.
Propiedades Explosivas	: No explosivo.
Solubilidad en agua	: No determinado.
Densidad	: No disponible.
Coefficiente de partición octanol/agua:	No aplicable.

Sección 10 : Estabilidad y Reactividad

Estabilidad	:	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
Condiciones a evitar	:	Mantenga alejado de productos combustibles, inflamables y agentes reductores.
Productos de descomposición peligrosos	:	Por descomposición térmica puede liberar NOx, nitrito de potasio, óxidos de potasio, amonio.

Sección 11 : Información Toxicológica

Toxicidad Aguda

Basado en las características de sus componentes, no se espera que el producto sea clasificado como peligrosa por vía oral, dérmica o inhalatoria.

Efectos de exposición aguda

La inhalación puede causar irritación del tracto respiratorio. Causa irritación ocular. Puede causar irritación a la piel. La ingesta de grandes cantidades puede conducir a metahemoglobinemia y cianosis.

Efectos de exposición a dosis repetidas

En humanos no se han descrito efectos relevantes a la exposición crónica.

No se esperan efectos sobre la reproducción y el desarrollo por exposición al producto. Ensayos de mutagenicidad en bacterias no demostraron potencial genotóxico de sus componentes.





ULTRASOL MULTIPROPOSITO KRISTASOL K

Sección 12 : Información Ecológica

Información General

Toxicidad Aguda:

Información de toxicidad aguda para organismos acuáticos no disponible para el producto. Basado en información de sus componentes, no se espera que el producto sea tóxico para organismos acuáticos ($LC_{50}/EC_{50} > 100$ mg/L).

En el compartimiento acuático, puede provocar eutroficación.

No descargar al desagüe. Evitar escurrimiento a cursos de agua y napas subterráneas.

Destino en el Ambiente/Bioacumulación

Iones nitrato pueden ser absorbidos por plantas y convertidos en nitrógeno orgánico, mientras que, los iones amonio y potasio se unen a las partículas del suelo.

No se espera que los componentes sean bioacumulables.

Sección 13 : Consideraciones para Disposiciones de Desechos

- Desecho de residuos : Disponer de acuerdo a las normas legales vigentes en el país (DS 148/2003).
- Envases contaminados : Envases plásticos pueden ser reutilizados. En caso de ser desechados, ello se deberá realizar de acuerdo con los organismos legales y regulaciones locales.

Sección 14 : Información sobre Transporte

Transporte Terrestre (ADR/IRD) – Marítimo (Código IMDG) – Aéreo (IATA)

Nombre	SÓLIDO OXIDANTE, N.E.P. (CONTIENE NITRATO DE POTASIO Y NITRATO DE AMONIO)
Número UN	1479
Clase	5.1
Grupo de Embalaje	III
Etiquetado	Comburente





ULTRASOL MULTIPROPOSITO KRISTASOL K

Sección 15 : Información Regulatoria

Estados Unidos

Indicación de Peligro	: Comburente
Comunicación de Riesgo	: Contacto con material combustible en un incendio agravará la combustión.
Comunicación de Seguridad	: Mantenga alejado de material combustible. Evite contacto con la piel y los ojos.
Sara	: No
Lista TSCA	: Si
Prop. 65 (California)	: No

Clasificación y etiquetado de acuerdo a la regulación europea (Reglamento (CE) No 1272/2008)

Palabra de Advertencia	Atención
Indicación de Peligro	H272: Puede agravar un incendio, comburente.
Consejos de Prudencia Prevención	P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P220 Mantener o almacenar alejado de materiales combustibles. P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles. P280 Utilizar guantes, gafas y máscara de protección
Respuesta	P370 + P378 En caso de incendio: Rocíe agua para fuegos pequeños. Inunde el área para fuegos mayores.

Marca en etiqueta: Ver rótulo de acuerdo a N. Ch. 2190 Of. 2003 en sección 3.

Sección 16 : Información general

Esta hoja de seguridad cumple con la norma oficial chilena NCh 2245.Of93. Los datos consignados en esta hoja informativa provienen de fuentes confiables y corresponden al estado actual del conocimiento de SQM del producto, sin constituir por ello una garantía de nuestra parte. Están destinados a describir nuestros productos en cuanto a aspectos de seguridad que se requiere conocer para su manejo y/o transporte y no se deben entender como garantía de propiedades determinadas. Las condiciones de uso seguro del producto son obligación del usuario. Esta hoja de seguridad es un documento que no lleva firma.

Fecha emisión: 26.08.2010

SOQUIMICH COMERCIAL S.A.
Los Militares, 4290 Las Condes
Santiago de Chile, Chile
Tel : (56-2) 425 2525
Fax : (56-2) 425 2266
www.sqm.com

Página 6 de 6

